

APSODAN SUPERPLUS 25/50 Mesh

Sitnozrnast apsorber visoke kakvoće III R

APSODAN SUPERPLUS 25/50

- Granulat crveno-smeđe boje veličine zrna 0,3 - 0,7 mm (25/50 Mesh)
- Diatomejska zemlja, granulirana, kalcinirana pH vrijednosti 5-8
- Proizvod je kemijski neutralan, nezapaljiv, te ne pušta tragove, može apsorbirati sve kemikalije, ulja, benzin, kiseline i lužine osim FLUOROVODIČNE KISELINE
- Proizvod nema poznatih toksioloških djelovanja

UPOTREBA APSODAN SUPERPLUSA

- Ovisno o vrsti i opsegu onečišćenja, granulat se jednakomjerno posipa po prometnim površinama te pusti djelovati – do potpunog upijanja
- Kada je granulat zasićen (primijetit će te promjenu u boji, postane tamniji) onda ga odstranite u za to predviđene kontejnere – posude i koristite ga do potpunog zasićenja – maksimalno 2-3 puta, ne više
- Sredstvo se po površinama razvlači i utrljava četkastim metlama
- Sa tvarima koje imaju opasne i okolini štetne tekućine moramo jako oprezno rukovati
- Upotrebjene granulate (zasićene) zbrinuti prema propisima koji vrijede za upijenu tekućinu – ovisno o sredstvu kojeg je vezao na sebe.
- Pri normalnoj upotrebi 10 kg sredstva dostatno je za 80 – 120 m² površine
- 124 g sredstva za vezanje ulja vežu 100 g ulja
- 1 lit. sredstva za vezanje ulja veže 0,52 lit. ulja

SKLADIŠTENJE, PRIJEVOZ I PRETOVAR

- Skladištiti na suhom, nema posebnih zahtjeva za skladištenjem i prijevozom
- Nije upaljivo, nema posebnih mjera opreza
- Nerabljeni granulati mogu se zbrinuti na mjestu za odlaganje običnog otpada
- Ne sadrži nikakve opasne supstance
- Pakiranje u vrećama 20 lit. odnosno 10 kg. težine

**NAPOMENA: NIJE POTREBNA VODOPRAVNA DOZVOLA – IZDANO MIŠLJENJE
REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE**

Klasa : 034-03/03-02/000207

Ur. broj : 527-01/2-47-03/001/002

Proizvođač : **Damolin A/S 7884 Fur - Denmark (DANSKA)**

UVOZNIK I DISTRIBUTER :

« LUVETI d.o.o. » L. Ružičke 48, 10000 ZAGREB

Tel. : 01 618 34 16, Fax.: 01 618 34 18, e-mail: luveti@zg.t-com.hr

SADRŽAJ : 10 kg.

DEKLARACIJSKI LIST NA PROIZVODU