

Sorbix WB 0/3

**Sredstvo za vezivanje ulja i kemikalija
Tip I/II/III R za apsorpciju ulja i tekućina**

**Pogodno za prometne površine
Univerzalno primjenjivo na tlu i vodi**

UPOTREBA :

Sredstvo se posipa po onečišćenoj vodenoj ili tvrdj površini ravnomjerno te se sa ručnim skimmerom rasporedi i pusti neko vrijeme (ovisno o količini) da apsorbent upije naftu ili ulja. Zasićeni apsorbent se pokupi u za to predviđene spremnike te se za potpuno očišćenje upotrebi tekući **SORBIX Clean D.**

PODACI O ZBRINJAVANJU :

Nekorišteni granulati može se zbrinjavati kao kućni otpad: npr. na odgovarajućem deponiju ili u uređaju za spaljivanje.
Korišteni granulati mora se zbrinjavati prema propisima nadležnih tijela vlasti.

OGRANIČENJA PRIMJENE :

Ne smije se primjenjivati s kemikalijama, kao što su kiseline lužine i oksidanti.

**Proizvod je ispitan prema "Zahtjevima za uljna vezivna sredstva" i certificiran je kao vezivo za ulje tip I/II/III R.
Certifikat ispitivanja br. 22 000 869 00**

Za proizvod nije potrebna vodopravna dozvola.

Tumačenje : **MINISTARSTVO ŠUMARSTVA,
POLJOPRIVREDE I VODNOGA GOSPODARSTVA
Klasa: UP/I°-034-03/06-02/0001362
Ur.br.: 525-10/7-15-07-002/004**

Proizvođač : Damolin GmbH, Peckhauser Str. 11, D-40822 Mettmann

Uvoznik i distributer za RH : **LUVETI d.o.o.
Lavoslava Ružičke 48
10000 ZAGREB
Tel. : 01 618 34 16
Fax.: 01 618 34 18
E-mail: luveti@zg.t-com.hr**